



 В*Ш*Т (см)
13 x 10,5 x 11,8



100% акрилова основа



прозора



нейтральний запах



глянцева



з вмістом блискіток



екологічно чиста



безколірна

СКЛАД

Водна акрилова дисперсія, вода, блискітки та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія 12) ≤ 200 г/л.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для створення декоративних акцентів у інтер'єрі. Придатна до використання на різноманітних рельєфних поверхнях: структурних фарбах; шпалерах під пофарбування; декоративних штукатурках. Володіє високими адгезією до основи, стійкістю до стирання.

Може містити блискітки (див. позначення на упаковці). Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, сухою, очищеною від пилу, бруду, жиру, цвілі, грибків, солей, залишків фарб та мастил та ін.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Для досягнення бажаного декоративного ефекту FEROMAL 32 DEKOLAZUR наносити за допомогою пензля рівномірним шаром в різних напрямках.

Час висихання покриття до початку експлуатації – 24 год при температурі навколишнього середовища $+20^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря 60%. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від $+8^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря до 60%. Не допускати протягів та надмірного нагрівання поверхні. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ВИТРАТИ

1 кг - від 0,085 кг на 1 м^2 або до 12 м^2 поверхні при одноразовому нанесенні.

10 кг - від 0,085 кг на 1 м^2 або до 120 м^2 поверхні при одноразовому нанесенні.

Витрати уточнюються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час висихання, не менше	24 год
Витрата	від 0,085 кг на 1 м ² поверхні
Температура виконання робіт	+8°C +30°C

ПАКУВАННЯ

Об'єм пакування	1 кг	10 кг
Кількість в ящику	12 шт.	-
Кількість на піддоні	25 шт.	33 шт.

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-003-2001
Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18
Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р.
Протокол радіологічних випробувань №0025/05-2/ 1 від 02.04.2021р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»
Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317
тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15
e-mail: ferozit@ferozit.ua
www.ferozit.ua

FEROMAL
ДЕКОРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ



0-800-30-22-88*

БЕЗКОШТОВНА ТЕЛЕФОННА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж (якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).