

ФЕРОЗИТ ГРУНТ 7

Засіб протигрибковий

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
25 x 19 x 15



Профілактика та усунення грибків, водоростей, лишайників бактерій та дріжджів

ФЕРОЗИТ ГРУНТ 7 — протигрибковий засіб для профілактики та усунення плісневих грибків, водоростей, лишайників, бактерій та дріжджів з штукатурки, кам'яних та бетонних поверхонь, дахів, покриття з фарб. При додаванні до штукатурних розчинів підвищується їх стійкість до дії мікроорганізмів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



Фасування: 1 L (л); 5 L (л)



АНТИСЕПТИЧНА
ДІЯ



ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ
ПРОТИ ГРИБКІВ, БАКТЕРІЙ
ТА ЛИШАЙНИКІВ



ПРОЗОРИЙ
ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ



ПАРПРОНИКНИЙ



ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ
В ОСНОВУ



НЕ МІСТИТЬ
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ



ГОТОВИЙ ДО
ВИКОРИСТАННЯ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ
РОБІТ

СКЛАД

Бензалконію хлорид

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхню, вражену мікроорганізмами, очистити і старанно промити водою.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт Грунт 7 випускається у вигляді розчину, готового до застосування.

ВИТРАТИ

0,1-0,2 L (л) на 1 м²(м²) при обробці поверхонь,

0,2-0,25 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші при додаванні до штукатурних розчинів.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Протигрибковий засіб наносити на суху підготовану основу за допомогою щітки тонким рівномірним шаром. При наявності постійного підмокання ефективність засобу може знижуватись. Час висихання 2-3 год при температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості повітря 60 %.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +8 °C до +30 °C і відносній вологості повітря до 80 %.

БЕЗПЕКА ВИКОНАННЯ РОБІТ

Продукт містить біологічно активні сполуки. При виконанні робіт забезпечити вентиляцію приміщення. Роботи виконувати з використанням індивідуальних засобів захисту – окулярів, рукавиць, спецодягу. Під час роботи не курити, не приймати їжу. Після закінчення роботи вмити руки та обличчя водою з милом. Протягом 24 годин після нанесення засобу заборонено перебувати в приміщенні. Зберігати в місцях недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °C до +30 °C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	2 год
Витрата при обробці поверхонь	0,1 - 0,2 L (л) на 1 m ² (м ²)
Витрата при додаванні до штукатурних розчинів	0,2 - 0,25 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ПАКУВАННЯ		
Об'єм пакування	1 L (л)	5 L (л)
Кількість в ящику	15 шт.	-
Кількість на піддоні	300 шт.	90 шт.

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-002-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS. 403-21

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* - здійснювати дзвінок можна з усіх телефонних номерів будь-якої мережі.
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

