





ВхШхТ (см)
31x23x19

ГРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА**UNI GRUND**

ТУ У 24.3-21130758-002-2001



- перед пофарбуванням
- збільшує адгезію покриття до основи
- прозора після висихання
- перед наклеюванням шпалер
- не містить розчинників
- готова до використання
- зменшує водопоглинання
- для зовнішніх та внутрішніх робіт



SHPATEN UNI GRUND — універсальна грунтовка на основі акрилової дисперсії для обробки бетонних, цементних та гіпсових поверхонь, гіпсокартонних листів, ДСП перед їх шпаклюванням, фарбуванням чи наклеюванням шпалер для отримання поверхні з рівномірним водопоглинанням, для покращення адгезії, зменшення витрат оздоблювальних матеріалів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу, бруду, солей, цвілі, грибків, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

SHPATEN UNI GRUND випускається у вигляді емульсії, готової до використання.

ВИТРАТИ

0,05-0,20 L (л) на 1 м²(м²) поверхні. Витрати залежать від поглинальної здатності та структури поверхні.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунтовку SHPATEN UNI GRUND наносити за допомогою щітки рівномірним шаром. Основи з підвищеним водопоглинанням повторно обробити після висихання попереднього шару. Час висихання покриття 2-3 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При інших умовах час висихання грунтовки може змінюватися. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/7) ≤30 г/L (г/л).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку контакту виробу з очима необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	2 - 3 год
Подальше нанесення оздоблювальних матеріалів після ґрунтування, не раніше	6 год
Витрата	0,05 - 0,2 L/m ² (л/м ²)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °C до +30 °C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ПАКУВАННЯ		
Об'єм пакування	5 L (л)	10 L (л)
Кількість на піддоні	90 шт.	40 шт.

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 №UA.130.СУЯ.049-24
Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 №UA.130.СЕУ.050-24
Сертифікат на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 №UA.130.СУОЗіБП.051-24
Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству №2024/04/755 від 23.02.2024 р.
Протокол радіологічних випробувань №73/08-2/2 від 14.07.2023 р.

ВИРОБНИК

ТОВ «ФЕРОЗИТ», 79002, Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317, тел./факс: (032) 294-86-00, гаряча лінія: 0-800-30-22-88
e-mail: ferozit@ferozit.ua, www.ferozit.ua

