технічна карта

в*ш*т (см)
31 x 23 x 18,8

SHPATEN UniGrund

ГРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА «SHPATEN UNIGRUND»

- покращує адгезію
- зменшує водопоглинання
- не містить розчинників
- готова до використання
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/7) ≤30 г/л.

ОПИС

універсальна грунтовка на основі акрилової дисперсії для обробки бетонних, цементних та гіпсових поверхонь, гіпсокартонних листів, ДСП перед їх шпаклюванням, фарбуванням чи наклеюванням шпалер для отримання поверхні з рівномірним водопоглинанням, для покращення адгезії, зменшення витрат оздоблювальних матеріалів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу, бруду, солей, цвілі, грибків, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

SHPATEN UNIGRUND випускається у вигляді емульсії, готової до використання.

ВИТРАТИ

0,05-0,20 л на 1 м^2 поверхні.
Витрати залежать від поглинальної здатності на структури поверхні.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунтовку SHPATEN UNIGRUND наносити за допомогою щітки рівномірним шаром. Основи з підвищеним водопоглинанням повторно обробити після висихання попереднього шару. Час висихання покриття 2-3 год при температурі навколишнього середовища +20°С та відносній вологості повітря 60%. При інших умовах час висихання грунтовки може змінюватися.

ВИМОГИ ДО УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°С до +30°С.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°С до +30°С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час висихання, не менше	**2 год**
Подальше нанесення оздоблювальних матеріалів після грунтування, не раніше	**6 год**
Витрата	**0,05-0,2 л на 1 м^2**
Температура виконання робіт	**+5°С +30°С**

ПОМІЧНИК БУДІВЕЛЬНИКА!

ПАКУВАННЯ

Об'єм пакування	5 л	10 л
Кількість в ящику	-	-
Кількість на піддоні	90 шт.	40 шт.

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-002-2001
Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18
Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р.
Протокол радіологічних випробувань №0022/05-2/ 1 від 02.04.2021р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»
Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317
тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15
e-mail: ferozit@ferozit.ua
www.ferozit.ua

SHPATEN

0-800-30-22-88*

БЕЗКОШТОВНА ТЕЛЕФОННА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).