

LeoMix**QuarzPutzFarbe**
В*Ш*Т (см)
29,7 x 25,6 x 22,2

Адгезійна ґрунтувальна фарба з кварцовим наповнювачем



зміцнює поверхню



покращує формування фактури



збільшує адгезію



полегшує нанесення штукатурки



водостійка



готова до використання



паропроникна

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, кварцовий наповнювач, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/3) ≤ 40 г/л.

ОПИС

Для підготовки основ з бетону, гіпсу, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних листів, ДСП, ДВП, QSB, OSB перед нанесенням акрилових та мінеральних декоративних штукатурок. LeoMix QuarzPutzFarbe покращує адгезію та запобігає появі плям на поверхні штукатурок, зумовлених особливостями основ. Після висихання утворює міцне покриття, стійке до атмосферних та механічних впливів. Рекомендовано застосовувати для консервації незавершених фрагментів фасадів на зимовий період. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для внутрішніх та зовнішніх робіт

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, солей, залишків фарб, мастил та ін. Основи з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою LeoMix Grund.

ПРИГОТУВАННЯ

LeoMix QuarzPutzFarbe перед початком роботи слід ретельно вимішати дрилем з насадкою при малих обертах до отримання однорідної консистенції. Ґрунтувальну фарбу LeoMix QuarzPutzFarbe рекомендовано тонувати в колір декоративної штукатурки.

ВИТРАТИ

0,25-0,30 кг на 1 м² поверхні.

Витрати уточнюються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

LeoMix QuarzPutzFarbe рівномірно нанести на попередньо підготовану основу за допомогою щітки або пензля. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття. Час висихання покриття на поверхні – 6 год при температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості повітря 60%. За інших умов час висихання фарби може змінюватися. Інструмент вимити водою відразу після використання. Після обробки поверхні ґрунтувальною фарбою штукатурку наносити не раніше, ніж через 12 годин. Для консервації незавершених фрагментів фасадів на зимовий період рекомендовано наносити фарбу в два шари.

ВИМОГИ ДО УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАКУВАННЯ

ДОКУМЕНТИ

КОНТАКТИ

**DO
IT
EASY**

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°C до +30°C та відносній вологості повітря до 80%. При виконанні робіт поверхню захищати від попадання прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою.

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°C до +30°C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання – 18 місяців від дати виготовлення.

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.

Подальше нанесення оздоблювальних матеріалів після грунтування, не раніше	12 год
Витрата	0,25-0,3 кг на 1 м ²
Температура виконання робіт	+5°C +30°C

Маса пакування	14 кг
----------------	-------

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-04/63227 від 14.10.2014 р.

Протокол радіологічних випробувань №0025/05-2/1 від 02.04.2021р.

Виготовлено на замовлення ТОВ «Фенікс ЛТД»

81085, Львівська обл., Яворівський район,

с. Рясне-Руське, вул. Підкови, 15

Адреса потужностей виробництва:

79002, Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua

LeoMix



0-800-30-22-88*

БЕЗКОШТОВНА ТЕЛЕФОННА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж (якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).