КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2026

FEROMAL®

ПРОТЕСТОВАНО У ПРОВІДНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ ЄС

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ferozit.ua

КОЛЕРУЮТЬСЯ
ФАРБИ І ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ
згідно каталогів NCS, CH, FCS
feromal color system

FEROMAL COLOR SYSTEM

Ukrainian Business Award
BUSINESS OF THE YEAR 2025



ФАРБИ, ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ, ШПАКЛІВКА

FEROZIT GRUPPE
Ukrainische Baumaterialien

ЗМІСТ

FEROMAL SUPERACRYL FEINSPACHTEL *Білосніжна фінішна акрилова шпаклівка* 3

FEROMAL EKOWEISS *Матова акрилова інтер'єрна фарба* 4

FEROMAL ACRYLWEISS *Білосніжна інтер'єрна акрилова фарба* 5

FEROMAL ACRYLCOLOR *Професійна інтер'єрна акрилова фарба* 6

FEROMAL KALKFARBE *Білосніжна вапняна фарба* 7

FEROMAL PUTZGRUND *Адгезійна грунтувальна фарба з кварцевим наповнювачем* 8

FEROMAL SILICON PUTZGRUND *Силіконова грунтувальна фарба* 9

FEROMAL FASSADENFARBE *Професійна фасадна акрилова фарба* 10

FEROMAL FASSADENFARBE COLOR *Професійна фасадна акрилова фарба* 11

FEROMAL SILOXAN FASSADENFARBE *Професійна силоксанова фасадна фарба* 12

FEROMAL SILICON FASSADENFARBE *Професійна силіконова фасадна фарба* 13

FEROMAL STRUKTURFARBE *Універсальна структурна фарба* 14

FEROMAL TRAFARET PUTZ 0,5 mm *Декоративна силоксанова штукатурка (для трафаретів)* 15

FEROMAL STRUCTURPUTZ INNEN *Штукатурка акрилова структурна для внутрішніх робіт* 16

FEROMAL KRATZPUTZ *Акрилова декоративна штукатурка "Шуба"* 17

FEROMAL REIBEPUTZ *Акрилова декоративна штукатурка "Короїд"* 18

FEROMAL SILOXAN KRATZPUTZ *Силоксанова декоративна штукатурка "Шуба"* 19

FEROMAL SILOXAN REIBEPUTZ *Силоксанова декоративна штукатурка "Короїд"* 20

FEROMAL SILICON KRATZPUTZ *Силіконова декоративна штукатурка "Шуба"* 21

FEROMAL SILICON REIBEPUTZ *Силіконова декоративна штукатурка "Короїд"* 22

FEROMAL SILICAT-SILICON KRATZPUTZ *Силікат-силіконова декоративна штукатурка "Шуба"* 23

FEROMAL DEKOLAZUR *Декоративна лазур (для створення декоративних акцентів у інтер'єрі)* 24

FEROMAL KALKTÜNCHE *Вапняна побілка* 25

FEROMAL ВАПНО ГАШЕНЕ 26

ТАБЛИЦЯ З ЯКІСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ФАРБ FEROMAL 27

ТАБЛИЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФАРБ FEROMAL 27

ТАБЛИЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФАСАДНОЇ ПРОДУКЦІЇ FEROMAL 28

ТАБЛИЦЯ З ЯКІСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ФАСАДНОЇ ПРОДУКЦІЇ FEROMAL 29

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ ПРОДУКЦІЇ FEROMAL 30

FEROMAL®

SUPERACRYL FEINSPACHTEL

ПАКУВАННЯ:
16/5/1,4 kg

БІЛОСНІЖНА ФІНІШНА АКРИЛОВА ШПАКЛІВКА

ІДЕАЛЬНО ГЛАДКЕ ПОКРИТТЯ



ЕЛАСТИЧНА	ТОНКОШАРОВА	ТРІЩИНО-СТІЙКА	ПАРО-ПРОНИКНА	ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ ТА ШЛІФУЄТЬСЯ	ДЛЯ РУЧНОГО ТА МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ	ПРИДАТНА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТУР

ЗАСТОСУВАННЯ

Для фінішного вирівнювання поверхонь стін та стелі. Після висихання легко шліфується, утворює білосніжну та ідеально гладку поверхню для наступного пофарбування всіма видами дисперсійних фарб всередині приміщень. Придатна до використання на гіпсових, цементних, цементно-вапняних штукатурках, гіпсокартонних плитах, а також попередньо підготованих бетонних основах. Можливе нанесення ручним та машинним методом, придатна для моделювання фактур. Тонується універсальними водорозчинними барвниками,тонувальними фарбами.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 1 SUPERACRYL FEINSPACHTEL нанести на суху підготовану основу за допомогою нержавіючого шпателя тонким рівномірним шаром товщиною до 1 (mm) мм. Можливе використання валика і шпателя для механічного нанесення. У випадку більших нерівностей поверхні провести повторне нанесення шпаклівки кількома шарами. Час висихання одного шару 3-4 години. Наступні шари наносити після висихання попереднього шару. Після повного висихання шпаклівки дрібні нерівності видалити за допомогою шліфувального паперу чи сітки. Фарбування можна проводити не раніше, ніж через 24 години.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та відносній вологості повітря 60 %. За інших умов час висихання шпаклівки може змінюватися.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C і відносній вологості повітря до 70 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	3 год.
Міцність зчеплення з основою, не менше	0,3 MPa (МПа)
Паропроникність, не менше	0,03 mg/(m·h·Pa) мг/(м·год·Па)
Тріщиностійкість	Відсутність тріщин на шарі завтовшки до 1 mm (мм)
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 0,250 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пластифікатори та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/1) ⩽ 30 g/L (г/л)

*-витрати шпаклівки залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

FEROMAL®

EKOWEISS

МАТОВА АКРИЛОВА ІНТЕР'ЄРНА ФАРБА

ПАКУВАННЯ:
14 kg

ПОКРИВНІСТЬ КЛАС 3



ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА | **БІЛОСНІЖНА** | **МАТОВА** | **ПАРО-ПРОНИКНА** | **СТІЙКА ДО СТИРАННЯ** | **ПРИДАТНА ДЛЯ РУЧНОГО ТОНУВАННЯ**

ЗАСТОСУВАННЯ

Для декоративно-захисного фарбування стін та стель всередині приміщень. Володіє високою адгезією до основи, відмінною покривною здатністю, хорошою стійкістю до сухого стирання, забезпечує «дихання стін». Придатна для використання на різноманітних мінеральних поверхнях: гіпсові, цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, гіпсові плити та ін. Придатна для ручного тонування універсальними водорозчинними барвниками. Для внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 26 EKOWEISS наносити за допомогою валика, пензля чи фарборозпилювача. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на упаковці. Для досягнення бажаного декоративного ефекту рекомендоване дворазове фарбування (не враховуючи грунтування фарбою). Кожен наступний шар фарби можна наносити після висихання попереднього, але не раніше, ніж через 4 години.

Час висихання покриття – 3 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +10 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 60 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	3 год.
Стійкість до мокрого стирання	5 клас
Коефіцієнт контрастності (покривність)	3 клас
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 0,200 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/1) ⩽ 30 g/L (г/л)

*- витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

FEROMAL®

ACRYLWEISS

БІЛОСНІЖНА ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА ФАРБА



ПАКУВАННЯ:
15/7,5 kg

СТІЙКІСТЬ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ **КЛАС 2**

БІЛОСНІЖНА | **ПІДВИЩЕНА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ** | **МАТОВА** | **СТІЙКА ДО ВОЛОГОГО СТИРАННЯ ТА МИТТЯ** | **ПАРО-ПРОНИКНА** | **ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА**

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для використання на попередньо підготовані різноманітні мінеральні поверхні: гіпсові, цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, а також ДСП, ДВП, гіпсокартонних плитах та ін. Придатна для фарбування поверхонь, виконаних акриловими штукатурками. Володіє високими адгезією до основи, покривною здатністю, стійкістю до вологого стирання, забезпечує «дихання стін». Для внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 30 ACRYLWEISS наносити за допомогою валика, пензля чи фарборозпилювача. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на упаковці. Для досягнення бажаного декоративно-захисного ефекту рекомендоване дворазове фарбування (не враховуючи грунтування фарбою). Кожен наступний шар фарби можна наносити після висихання попереднього, але не раніше ніж через 4-5 год. Час висихання покриття - 3 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується. При виконанні фарбування не допускати протягів та надмірного нагрівання поверхні.

Інструмент вимити водою відразу після використання.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 60 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	3 год.
Стійкість до мокрого стирання	2 клас
Коефіцієнт контрастності (покривність)	3 клас
Витрата*	від 0,125 kg (кг) на 1 m² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/1) ⩽ 30 g/L (г/л)

*-витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

FEROMAL®

ACRYLCOLOR

ПРОФЕСІЙНА ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА ФАРБА

ПАКУВАННЯ:
13/6,5 kg

СТІЙКІСТЬ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ **КЛАС 2**



СТІЙКА ДО ВОЛОГОГО СТИРАННЯ ТА МИТТЯ | **ПІДВИЩЕНА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ** | **МАТОВА** | **ПАРО-ПРОНИКНА** | **ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА** | **ПРИДАТНА ДЛЯ МАШИННОГО ТА РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ**

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для використання на попередньо підготовані різноманітні мінеральні поверхні: гіпсові, цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, а також ДСП, ДВП, гіпсокартонних плитах та ін. Придатна для фарбування поверхонь, виконаних акриловими штукатурками. Володіє високими адгезією до основи та покривною здатністю, стійкістю до вологого стирання, забезпечує «дихання стін». Тонується за каталогами NCS, RAL, Feromal Color System та інших. Для внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 30 ACRYLCOLOR наносити за допомогою валика, пензля чи фарборозпилювача. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на упаковці. Для досягнення бажаного декоративно-захисного ефекту рекомендоване дворазове фарбування (не враховуючи грунтування фарбою). Кожен наступний шар фарби наносити після висихання попереднього, але не раніше ніж через 4-5 годин. При фарбуванні не допускати протягів та надмірного нагрівання поверхні.

Час висихання покриття – 3 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 60 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	3 год.
Стійкість до мокрого стирання	2 клас
Коефіцієнт контрастності (покривність)	3 клас
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	База А - від 0,125 kg (кг) База С - від 0,120 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія А/1) ⩽ 30 g/L (г/л)

*- витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

FEROMAL®

KALKFARBE

БІЛОСНІЖНА ВАПНЯНА ФАРБА

ПАКУВАННЯ:
14/7 kg

ПОКРИВНІСТЬ КЛАС 3



ГЛИБОКО-МАТОВА | **ПАРОПРОНИКНА** | **НАТУРАЛЬНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ ЕФЕКТ** | **АНТИАЛЕРГЕННА** | **СТІЙКА ДО СТИРАННЯ** | **ЕКОЛОГІЧНА**

ЗАСТОСУВАННЯ

Придатна до використання на різноманітних мінеральних поверхнях: вапняні, цементні, цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, гіпсокартонні плити та ін. Володіє високими адгезією до основи, покривною здатністю, стійкістю до стирання та біологічних забруднень, забезпечує «дихання стін». Найкращий ефект для досягнення оптимального мікроклімату отримується при використанні сумісно з вапняними штукатурками Ферозіт 235, Ферозіт 240 та шпаклівкою Ферозіт 340, Ферозіт 10 «Штук 3 Фініш».

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 37 KALKFARBE наносити за допомогою валика, пензля чи фарборозпилювача. Наступні шари фарби можна наносити після висихання попереднього (через 4 - 6 годин). Для колерування використовувати лугостійкі барвники. Перед початком роботи перевірити сумісність фарби і пігменту шляхом фарбування пробної ділянки та оцінки рівномірності забарвлення отриманої поверхні. Для досягнення бажаного декоративного ефекту достатньо дворазового фарбування.

Час висихання покриття до початку експлуатації – 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується. Покриття набуває своїх властивостей після повного формування плівки (не раніше, ніж 7 діб від нанесення).

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +8 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 70 %. При фарбуванні не допускати протягів та надмірного нагрівання поверхні. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	24 год.
Коефіцієнт контрастності (покривність)	3 клас
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 0,185 kg (кг)
Температура виконання робіт	+8 °С ÷ +30 °С
Склад	Гідратне вапно, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/1) ⩽ 30 g/L (г/л)

*- витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

FEROMAL®

PUTZGRUND

АДГЕЗІЙНА ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА З КВАРЦОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ

ПАКУВАННЯ:
14/8/2,5 kg

ПАРОПРОНИКНІСТЬ КЛАС V_2



ЗМІЦНЮЄ ПОВЕРХНЮ | **ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ** | **ВОДОСТІЙКА** | **ПОКРАЩУЄ ФОРМУВАННЯ ФАКТУРИ** | **ПОЛЕГШУЄ НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ** | **ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ**

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки основ з бетону, гіпсу, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних листів, ДСП, ДВП, QSB, OSB перед нанесенням акрилових та мінеральних декоративних штукатурок. FEROMAL 11 PUTZGRUND покращує адгезію та запобігає появі плям на поверхні штукатурок, зумовлених особливостями основ. Після висихання утворює міцне покриття, стійке до атмосферних та механічних впливів. Рекомендовано застосовувати для консервації незавершених фрагментів фасадів на зимовий період. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 11 PUTZGRUND рівномірно нанести на попередньо підготовану основу за допомогою щітки або пензля. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття. Час висихання покриття на поверхні – 4-6 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. За інших умов час висихання фарби може змінюватися.

Після обробки поверхні грунтувальною фарбою штукатурку наносити не раніше, ніж через 12 годин.

Для консервації незавершених фрагментів фасадів на зимовий період рекомендовано наносити фарбу в два шари.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря до 80 %. При виконанні робіт поверхню захищати від попадання прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	4 год.
Міцність зчеплення з основою, не менше	0,3 МРа (МПа)
Клас за паропроникністю	клас V_2
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 0,25-0,30 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, кварцовий наповнювач, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/3) ⩽ 40 g/L (г/л)

*- витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

FEROMAL®

SILICON PUTZGRUND

СИЛІКОНОВА ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА

ПАКУВАННЯ:
14 kg

ПАРОПРОНИКНІСТЬ КЛАС V_1



ПАРОПРОНИКНА | **ВОДОСТІЙКА** | **ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ** | **ЗМІЦНЮЄ ПОВЕРХНЮ** | **ПОЛЕГШУЄ НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ** | **ПОКРАЩУЄ ФОРМУВАННЯ ФАКТУРИ**

ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендовано для використання в системах теплоізоляції будівель з використанням мінераловатних плит та теплозберігаючих штукатурок. FEROMAL 12 SILICON PUTZGRUND покращує адгезію та перешкоджає появі плям на поверхні штукатурок, зумовлених особливостями основ. Після висихання утворює міцне, паропроникне покриття, стійке до атмосферних та механічних впливів. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 12 SILICON PUTZGRUND рівномірно нанести на попередньо підготовану основу за допомогою щітки або пензля. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття. Час висихання покриття на поверхні - 6 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. За інших умов час висихання фарби може змінюватися. Після обробки поверхні грунтувальною фарбою штукатурку наносити не раніше, ніж через 24 години.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря до 80 %. При виконанні робіт поверхню захищати від попадання прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	6 год.
Міцність зчеплення з основою, не менше	0,3 МРа (МПа)
Клас за паропроникністю	клас V_1
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 0,25 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Модифіковані силіконові та акрилові смоли, вода, кварцовий наповнювач, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/3) ⩽ 40 g/L (г/л)

*- витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

FEROMAL®

FASSADENFARBE

ПАКУВАННЯ:
15/7,5 kg

ПРОФЕСІЙНА ФАСАДНА АКРИЛОВА ФАРБА



СТІЙКІСТЬ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ **КЛАС 1**

АТМОСФЕРО-СТІЙКА	СТІЙКА ДО УФ-ПРОМЕНІВ	СТІЙКА ДО ВОЛОГОГО СТИРАННЯ ТА МИТТЯ	МАТОВА	ПАРО-ПРОНИКНА	ВИСОКА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ	ВИСОКА ЗНОСО-СТІЙКІСТЬ	ПРИДАТНА ДЛЯ МАШИННОГО ТА РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для професійного декоративно-захисного пофарбування мінеральних та акрилових штукатурок в системах утеплення, а також попередньо підготованих мінеральних поверхонь (бетон, цегла, цементні, цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки). Придатна для відновлення старих поверхонь акрилових штукатурок та фарб з високою несучою здатністю. Колір - білий.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 70 FASSADENFARBE наносити за допомогою валика, пензля чи фарборозпилювача. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на упаковці. Для досягнення бажаного захисного ефекту рекомендоване дворазове фарбування. Кожен наступний шар фарби наносити після висихання попереднього, але не раніше ніж через 12 годин.

Час висихання покриття – 3-4 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80 %. Від початку виконання робіт і до висихання фарби поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру, від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	3 год.
Стійкість до мокрого стирання	1 клас
Клас за паропроникністю	Клас V_2
Клас за водопроникністю	Клас W_2
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 0,150 kg (кг) гладкої поверхні від 0,250 kg (кг) поверхні, виконаної з декоративної штукатурки
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С відносна вологість повітря - до 80 %
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/3) ⩽ 40 g/L (г/л)

*- витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

FEROMAL®

FASSADENFARBE COLOR

ПАКУВАННЯ:
13/6,5 kg

ПРОФЕСІЙНА ФАСАДНА АКРИЛОВА ФАРБА



СТІЙКІСТЬ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ **КЛАС 1**

АТМОСФЕРО-СТІЙКА	СТІЙКА ДО УФ-ПРОМЕНІВ	СТІЙКА ДО ВОЛОГОГО СТИРАННЯ ТА МИТТЯ	МАТОВА	ПАРО-ПРОНИКНА	ВИСОКА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ	ВИСОКА ЗНОСО-СТІЙКІСТЬ	ПРИДАТНА ДЛЯ МАШИННОГО ТА РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для професійного декоративно-захисного пофарбування мінеральних та акрилових штукатурок в системах утеплення, а також попередньо підготованих мінеральних поверхонь (бетон, цегла, цементні, цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки). Придатна для відновлення старих поверхонь акрилових штукатурок та фарб з високою несучою здатністю. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 70 FASSADENFARBE COLOR наносити за допомогою валика, пензля чи фарборозпилювача. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на упаковці. Для досягнення бажаного захисного ефекту рекомендоване дворазове фарбування. Кожен наступний шар фарби наносити після висихання попереднього, але не раніше ніж через 12 годин.

Час висихання покриття – 3-4 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80 %. Від початку виконання робіт і до висихання фарби поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру, від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	3 год.
Стійкість до мокрого стирання	1 клас
Клас за паропроникністю	Клас V_2
Клас за водопроникністю	Клас W_2
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 0,150 kg (кг) гладкої поверхні від 0,250 kg (кг) поверхні, виконаної з декоративної штукатурки
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С (відносна вологість повітря - до 80 %)
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/3) ⩽ 40 g/L (г/л)

*- витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

FEROMAL®

SILOXAN FASSADENFARBE

ПАКУВАННЯ:
13/6,5 kg

ПРОФЕСІЙНА СИЛОКСАНОВА ФАСАДНА ФАРБА



СТІЙКІСТЬ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ **КЛАС 1**

ВИСОКОПАРО-ПРОНИКНА	СТІЙКА ДО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ВПЛИВУ МІКРООРГАНІЗМІВ	ГІДРОФОБНА	АТМОСФЕРО-СТІЙКА	СТІЙКА ДО УФ-ПРОМЕНІВ	МАТОВА	ПРИДАТНА ДЛЯ МАШИННОГО ТА РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для професійного декоративно-захисного пофарбування декоративних штукатурок в системах утеплення в т.ч. з використанням мінераловатних та пінополістирольних плит, а також попередньо підготованих мінеральних поверхонь (бетон, цегла, цементні, цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки). Придатна для відновлення старих поверхонь акрилових і силіконмодифікованих штукатурок та фарб з високою несучою здатністю. Володіє високими адгезією до основи, покривною здатністю, стійкістю до змивання. Забезпечує довготривалий захист фасаду від росту грибків та водоростей. Тонується за каталогами NCS, RAL, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 75 SILOXAN FASSADENFARBE наносити за допомогою валика, пензля чи фарборозпилювача. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на упаковці. Для досягнення бажаного захисного ефекту рекомендоване дворазове фарбування. Кожен наступний шар фарби наносити після висихання попереднього, але не раніше ніж через 12 годин.

Час висихання покриття – 4-5 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80 %. Від початку виконання робіт і до висихання фарби поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру, від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	4-5 год.
Стійкість до мокрого стирання	1 клас
Клас за паропроникністю	Клас V_2
Клас за водопроникністю	Клас W_3
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 0,150 kg (кг) гладкої поверхні; від 0,250 kg (кг) поверхні, виконаної з декоративної штукатурки
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С відносна вологість повітря - до 80 %
Склад	Водна емульсія полісилоксану, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/3) ⩽ 40 g/L (г/л)

*- витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

FEROMAL®

SILICON FASSADENFARBE

ПАКУВАННЯ:
13/6,5 kg

ПРОФЕСІЙНА СИЛІКОНОВА ФАСАДНА ФАРБА



СТІЙКІСТЬ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ **КЛАС 1**

ВИСОКОПАРО-ПРОНИКНА	ГІДРОФОБНА	ЕЛАСТИЧНА	АТМОСФЕРО-СТІЙКА	ДОВГОТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ ВІД РОСТУ ГРИБКІВ ТА ВОДОРОСТЕЙ	ВИСОКА УФ-СТІЙКІСТЬ	ПРИДАТНА ДЛЯ МАШИННОГО ТА РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ	МІНЕРАЛЬНО МАТОВА	СТІЙКА ДО ЗАБРУДНЕНЬ

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для професійного декоративно-захисного пофарбування декоративних штукатурок в системах утеплення в т.ч. з використанням мінераловатних плит, а також попередньо підготованих мінеральних поверхонь (бетон, цегла, цементні, цементно-вапняні штукатурки і шпаклівки; теплоізоляційні та реставраційні штукатурки, кам'яні кладки). Придатна для відновлення старих міцних поверхонь, виконаних водно-дисперсійними матеріалами. Володіє високими адгезією до основи, покривною здатністю, стійкістю до змивання. Мікропориста, забезпечує високу паропропускну здатність при максимальній водовідштовхувальності. Забезпечує довготривалий захист фасаду від росту грибків та водоростей. Тонується за каталогами NCS, RAL, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 80 SILICON FASSADENFARBE наносити за допомогою валика, пензля чи фарборозпилювача. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на упаковці. Для досягнення бажаного захисного ефекту рекомендоване дворазове фарбування. Кожен наступний шар фарби наносити після висихання попереднього, але не раніше ніж через 12 годин.

Час висихання поверхні покриття – 4-5 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %.

При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80 %. Від початку виконання робіт і до висихання фарби поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру, від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	4 год.
Стійкість до мокрого стирання	1 клас
Клас за паропроникністю	Клас V_1
Клас за водопроникністю	Клас W_3
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 0,150 kg (кг) гладкої поверхні від 0,250 kg (кг) поверхні, виконаної з декоративної штукатурки
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С відносна вологість повітря - до 80 %
Склад	Модифіковані силіконові та акрилові смоли, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/3) ⩽ 40 g/L (г/л)

*- витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

FEROMAL®

STRUKTURFARBE

ПАКУВАННЯ:
15 kg

УНІВЕРСАЛЬНА СТРУКТУРНА ФАРБА



ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ РЕЛЬЄФНИХ ПОКРИТТІВ | **АТМОСФЕРО- ТА УДАРОСТІЙКА** | **СТІЙКА ДО ВПЛИВУ ВОДИ** | **СТІЙКА ДО УФ-ПРОМЕНІВ** | **ПАРО- ПРОНИКНА** | **ВИСОКА ЗНОСО- СТІЙКІСТЬ** | **ПРИХОВУЄ ДРІБНІ НЕРІВНОСТІ ПОВЕРХНІ**

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для створення тонкошарового декоративного рельєфного покриття на попередньо підготованих основах, виконаних з бетону, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит, ДСП, ДВП, QSB, OSB, а також при влаштуванні декоративного шару по системі теплоізоляції. Ефективна в приміщеннях з підвищеним експлуатаційним навантаженням. Придатна для відновлення старих поверхонь акрилових фарб з високою несучою здатністю. Характеризується високою адгезією, еластичністю, міцністю, ударостійкістю. Забезпечує «дихання стін». Приховує дрібні дефекти та нерівності поверхні. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 52 STRUKTURFARBE нанести на підготовану основу за допомогою структурного валика шаром товщиною до 2 mm (мм). На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». При необхідності перервати роботу стики слід виконувати з використанням малярної стрічки. З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення не доводити до пересихання країв нанесеної суміші та використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на упаковці.

Від початку виконання зовнішніх робіт і до висихання фарби поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою.

Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується. Повної зносостійкості покриття набуває через 28 діб.

Можливе додаткове декорування виконаної поверхні водорозчинними лаками, фарбами, лазурями та восками.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості до 80 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	24 год.
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 0,7 kg (кг)
Зчеплення з поверхнею, не менше	0,3 MPa (МПа)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна акрилова смола, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/12) ⩽ 200 g/L (г/л)

*- витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

FEROMAL®

TRAFARET PUTZ 0,5 mm

ПАКУВАННЯ:
25 kg

ДЕКОРАТИВНА СИЛОКСАНОВА ШТУКАТУРКА (для трафаретів)

ПАРОПРОНИКНІСТЬ КЛАС V_2



ДЛЯ ТРАФАРЕТІВ | **АТМОСФЕРО-СТІЙКА** | **ЗАХИЩЕНА ВІД БІОЛОГІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ** | **СТІЙКА ДО ВПЛИВУ ВОДИ** | **УДАРО-СТІЙКА** | **СТІЙКА ДО УФ-ПРОМЕНІВ** | **АРМОВАНА ВОЛОКНОМ** | **ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА**

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для отримання тонкошарових декоративних покриттів на поверхнях таких основ як бетон, цементно-вапняні, цементні й гіпсові штукатурки, гіпсокартон, ДСП тощо, а також на гідрозахисному армованому шарі систем утеплення із теплоізоляційним шаром з пінополістирольних або мінераловатних плит. Для отримання фактури кладки «клінкерна цегла» або «природний камінь» використовувати спеціальні трафарети. Характеризується високою адгезією, еластичністю, міцністю, стійкістю до атмосферних впливів і забруднень. Захищає фасад від росту грибків та водоростей. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Перед нанесенням штукатурки FEROMAL 49 TRAFARET PUTZ 0,5 мм закріпити на поверхні трафарети, що імітують клінкерну цеглу або природний камінь. Після зняття захисної стрічки трафарет слід ретельно притиснути до поверхні (наприклад, гумовим валиком), щоб нанесена штукатурка не затікала під трафарет і не спричиняла його відставання. Зафіксувати трафарет тільки на тих поверхнях, які відразу покриватимуться штукатуркою.
Штукатурку FEROMAL 49 TRAFARET PUTZ 0,5 мм нанести рівномірно на поверхню сталевою кельмою, тримаючи її під кутом. Декоративне покриття утворюється відразу після нанесення штукатурки шляхом розгладження її кельмою або наданням текстури. Можливе використання тонкошарового нанесення за допомогою пневматичного розпилювача. Трафарети слід видалити після початку висихання та втрати рухомості штукатурки до утворення поверхневої плівки, обережно відділяючи їх послідовно від краю до краю. Не використовувати зняті трафарети повторно на інших поверхнях.
Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою.
Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання може змінюватися.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості до 80 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	24 год
Клас за паропроникністю	Клас V_2
Клас за водопроникністю	Клас W_3
Міцність зчеплення з основою	⩾ 0,5 МРа (МПа)
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 1,5-2,0 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна емульсія полісилоксану, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія А / 12) ⩽ 200 g/L (г/л)

*-витрати штукатурки залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

FEROMAL®

STRUCTURPUTZ INNEN

ПАКУВАННЯ:
25 kg

ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА СТРУКТУРНА ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ



ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ РЕЛЬЄФНИХ ПОКРИТТІВ | **ПАРО-ПРОНИКНА** | **ЕЛАСТИЧНА** | **АРМОВАНА ВОЛОКНОМ** | **ПРИХОВУЄ ДРІБНІ НЕРІВНОСТІ ПОВЕРХНІ** | **ЕКОНОМНА** | **ВИСОКА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ**

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для створення тонкошарового декоративного рельєфного покриття на попередньо підготованих основах, виконаних з бетону, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит, ДСП, ДВП, QSB, OSB, а також при влаштуванні декоративного шару по системі теплоізоляції. Ефективна в приміщеннях з підвищеним експлуатаційним навантаженням. Придатна для відновлення старих поверхонь акрилових фарб з високою несучою здатністю. Характеризується високою адгезією та еластичністю. Забезпечує «дихання стін». Приховує дрібні дефекти та нерівності поверхні. Виготовляється білого кольору. Тонується універсальними водорозчинним барвниками. Для внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 48 STRUCTURPUTZ INNEN нанести на підготовану основу за допомогою терки і вирівняти шар до товщини зерен наповнювача. Рівномірними рухами поверхню загладити пластиковою теркою, тримаючи терку паралельно до основи. Період часу між нанесенням штукатурки та її затиранням залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та основи, консистенції суміші. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». При необхідності перервати роботу стики слід виконувати з використанням малярної стрічки. З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на упаковці, та не доводити до пересихання країв нанесеної суміші. При необхідності перервати роботу, стики слід виконувати з використанням малярної стрічки.

Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Можливе додаткове декорування виконаної поверхні водорозчинними лаками, фарбами, лазурями та восками.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості до 80 %.

Інструмент вимити водою відразу після використання.

Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості до 80 %.

Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	24 год
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 1,5 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна акрилова смола, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/12) ⩽ 200 g/L (г/л)

*-витрати штукатурки залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

** - виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

FEROMAL®

KRATZPUTZ

АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «ШУБА»

ПАКУВАННЯ:
25 kg

ПАРОПРОНИКНІСТЬ КЛАС V_2



АТМОСФЕРО-СТІЙКА | **СТІЙКА ДО ВПЛИВУ ВОДИ** | **УДАРОСТІЙКА** | **СТІЙКА ДО УФ-ПРОМЕНІВ** | **АРМОВАНА ВОЛОКНОМ** | **ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА**

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для отримання тонкошарового декоративного покриття типу «шуба» з розміром зерна 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm (мм) на попередньо підготованих основах, виконаних з бетону, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит, а також при влаштуванні систем теплоізоляції. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 44 KRATZPUTZ нанести на основу за допомогою терки з нержавіючої сталі і вирівняти шар до товщини зерен наповнювача. Рівномірними рухами поверхню загладити пластиковою теркою, тримаючи терку паралельно до основи. Період часу між нанесенням штукатурки та її затиранням залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та основи, консистенції суміші. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на упаковці, та не доводити до пересихання країв нанесеної суміші. При необхідності перервати роботу, стики слід виконувати з використанням малярної стрічки.

Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою.

Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °C та відносній вологості 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C і відносній вологості до 80 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	24 год
Клас за паропроникністю	Клас V_2
Клас за водопроникністю	Клас W_2
Витрата на 1 m² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	при розмірі зерна 1,0 mm (мм) - від 1,5-2,0 kg (кг) при розмірі зерна 1,5 mm (мм) - від 2,5-3,0 kg (кг) при розмірі зерна 2,0 mm (мм) - від 3,0-3,5 kg (кг) при розмірі зерна 2,5 mm (мм) - від 3,5-4,0 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/12) ⩽ 200 g/L (г/л)

*-витрати штукатурки залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

FEROMAL®

REIBEPUTZ

АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «КОРОЇД»

ПАКУВАННЯ:
25 kg

ПАРОПРОНИКНІСТЬ КЛАС V_2



АТМОСФЕРО-СТІЙКА | **СТІЙКА ДО ВПЛИВУ ВОДИ** | **УДАРОСТІЙКА** | **СТІЙКА ДО УФ-ПРОМЕНІВ** | **АРМОВАНА ВОЛОКНОМ** | **ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА**

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для отримання тонкошарового декоративного покриття типу «короїд» з розміром зерна 2,0; 2,5 або 3,0 mm (мм) на попередньо підготованих основах, виконаних з бетону, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит, а також при влаштуванні систем теплоізоляції. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 55 REIBEPUTZ нанести на основу за допомогою терки з нержавіючої сталі і вирівняти шар до товщини зерен наповнювача. Пластиковою теркою, тримаючи її паралельно до основи, сформувати структуру типу «короїд». Період часу між нанесенням штукатурки та її затиранням залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та основи, консистенції суміші. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на упаковці, та не доводити до пересихання країв нанесеної суміші. При необхідності перервати роботу стики слід виконувати з використанням малярної стрічки.

Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою.

Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °C та відносній вологості 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C і відносній вологості до 80 %.

Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	24 год
Клас за паропроникністю	Клас V_2
Клас за водопроникністю	Клас W_2
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні *	при розмірі зерна 2,0 mm (мм) - 2,5 - 3,0 kg (кг) при розмірі зерна 2,5 mm (мм) - 3,0 - 3,5 kg (кг) при розмірі зерна 3,0 mm (мм) - 3,5 - 4,0 kg (кг)
Міцність зчеплення з основою	⩾ 0,5 MPa (МПа)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/12) ⩽ 200 g/L (г/л)

*-витрати штукатурки залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

FEROMAL®

SILOXAN KRATZPUTZ

ПАКУВАННЯ:
25 kg

СИЛОКСАНОВА ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «ШУБА»



ПАРОПРОНИКНІСТЬ КЛАС V_2

ВИСОКОПАРО-ПРОНИКНА | **СТІЙКА ДО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ВПЛИВУ МІКРООРГАНІЗМІВ, ГРИБКІВ ТА ВОДОРОСТЕЙ** | **ГІДРОФОБНА** | **АТМОСФЕРО- ТА УДАРО-СТІЙКА** | **ЕЛАСТИЧНА** | **АРМОВАНА ВОЛОКНОМ**

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для отримання фактури типу «шуба» з розміром зерна 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm (мм) на попередньо підготованих, армованих шарах систем утеплення; оздоблення поштукатурених бетонних основ. Характеризується високою адгезією, еластичністю, міцністю, стійкістю до атмосферних впливів і забруднень. Забезпечує «дихання стін». Захищає фасад від росту грибків та водоростей. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, RAL, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 45 SILOXAN KRATZPUTZ нанести на основу за допомогою терки з нержавіючої сталі і вирівняти шар до товщини зерен наповнювача. Рівномірними рухами поверхню загладити пластиковою теркою, тримаючи терку паралельно до основи. Період часу між нанесенням штукатурки та її затиранням залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та основи, консистенції суміші. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». При необхідності перервати роботу, стики слід виконувати з використанням малярної стрічки. На одній поверхні використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на відрі, з метою уникнення різниці у відтінках. Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості до 80 %.
Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	24 год
Клас за паропроникністю	Клас V_2
Клас за водопроникністю	Клас W_3
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	при розмірі зерна 1,0 mm (мм) - від 1,5-2,0 kg (кг) при розмірі зерна 1,5 mm (мм) - від 2,5-3,0 kg (кг) при розмірі зерна 2,0 mm (мм) - від 3,0-3,5 kg (кг) при розмірі зерна 2,5 mm (мм) - від 3,5-4,0 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна емульсія полісилоксану, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A / 12) ⩽ 200 g/L (г/л)

*-витрати штукатурки залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

FEROMAL®

SILOXAN REIBEPUTZ

ПАКУВАННЯ:
25 kg

СИЛОКСАНОВА ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «КОРОЇД»



ПАРОПРОНИКНІСТЬ КЛАС V_2

ВИСОКОПАРО-ПРОНИКНА | **СТІЙКА ДО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ВПЛИВУ МІКРООРГАНІЗМІВ** | **ГІДРОФОБНА** | **АТМОСФЕРО- ТА УДАРОСТІЙКА** | **ЕЛАСТИЧНА** | **АРМОВАНА ВОЛОКНОМ**

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для отримання фактури типу «короїд» з розміром зерна 2,0; 2,5 і 3 mm (мм) на попередньо підготованих, армованих шарах систем утеплення; оздоблення поштукатурених бетонних основ. Характеризується високою адгезією, еластичністю, міцністю, стійкістю до атмосферних впливів. Забезпечує «дихання стін». Захищає фасад від росту грибків та водоростей. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, RAL, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 65 SILOXAN REIBEPUTZ нанести на основу за допомогою терки з нержавіючої сталі і вирівняти шар до товщини зерен наповнювача. Пластиковою теркою, тримаючи її паралельно до основи, сформувати структуру типу «короїд». Період часу між нанесенням штукатурки та її затиранням залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та основи, консистенції суміші. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на упаковці, та не доводити до пересихання країв нанесеної суміші. При необхідності перервати роботу стики слід виконувати з використанням малярної стрічки. Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою.

Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості до 80 %.

Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	24 год
Клас за паропроникністю	Клас V_2
Клас за водопроникністю	Клас W_3
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні *	при розмірі зерна 2,0 mm (мм) - 2,5 - 3,0 kg (кг) при розмірі зерна 2,5 mm (мм) - 3,0 - 3,5 kg (кг) при розмірі зерна 3,0 mm (мм) - 3,5 - 4,0 kg (кг)
Міцність зчеплення з основою	⩾ 0,5 МРа (МПа)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна емульсія полісилоксану, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/12) ⩽ 200 g/L (г/л)

*-витрати штукатурки залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

FEROMAL®

SILICON KRATZPUTZ

ПАКУВАННЯ:
25 kg

СИЛІКОНОВА ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «ШУБА»



ПАРОПРОНИКНІСТЬ КЛАС V_1

ВИСОКОПАРО-ПРОНИКНА | **ДОВГОТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ ФАСАДУ ВІД РОСТУ ГРИБКІВ ТА ВОДОРОСТЕЙ** | **ГІДРОФОБНА** | **АТМОСФЕРО-СТІЙКА** | **ЕЛАСТИЧНА** | **АРМОВАНА ВОЛОКНОМ**

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для отримання фактури типу «шуба» з розміром зерна 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm (мм) на попередньо підготованих, армованих шарах систем утеплення виконаних із застосуванням пінополістирольних та мінераловатних плит; оздоблення поштукатурених бетонних основ. Характеризується високою адгезією, еластичністю, міцністю, стійкістю до атмосферних впливів і забруднень. Мікропориста, забезпечує «дихання стін». Захищає фасад від росту грибків та водоростей. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, CCS, RAL, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 50 SILICON KRATZPUTZ нанести на основу за допомогою терки з нержавіючої сталі і вирівняти шар до товщини зерен наповнювача. Рівномірними рухами поверхню загладити пластиковою теркою, тримаючи терку паралельно до основи. Період часу між нанесенням штукатурки та її затиранням залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та основи, консистенції суміші. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». При необхідності перервати роботу, стики слід виконувати з використанням малярної стрічки. На одній поверхні використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на відрі, з метою уникнення різниці у відтінках. Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	24 год
Клас за паропроникністю	Клас V_1
Клас за водопроникністю	Клас W_3
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні *	при розмірі зерна 1,0 mm (мм) - від 1,5-2,0 kg (кг) при розмірі зерна 1,5 mm (мм) - від 2,5-3,0 kg (кг) при розмірі зерна 2,0 mm (мм) - від 3,0-3,5 kg (кг) при розмірі зерна 2,5 mm (мм) - від 3,5-4,0 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Модифіковані силіконові та акрилові смоли, водна емульсія полісилоксану, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A / 12) ⩽ 200 g/L (г/л)

*-витрати штукатурки залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

FEROMAL®

SILICON REIBEPUTZ

ПАКУВАННЯ:
25 kg

СИЛІКОНОВА ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «КОРОЇД»



ПАРОПРОНИКНІСТЬ КЛАС V_1

ВИСОКОПАРО-ПРОНИКНА | **ДОВГОТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ ФАСАДУ ВІД РОСТУ ГРИБКІВ ТА ВОДОРОСТЕЙ** | **ГІДРОФОБНА** | **АТМОСФЕРО-СТІЙКА** | **ЕЛАСТИЧНА** | **АРМОВАНА ВОЛОКНОМ**

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для отримання фактури типу «короїд» з розміром зерна 2,0; 2,5; і 3,0 mm (мм) на попередньо підготованих, армованих шарах систем утеплення виконаних із застосуванням пінополістирольних та мінеральних плит; оздоблення поштукатурених бетонних основ. Характеризується високою адгезією, еластичністю, міцністю, стійкістю до атмосферних впливів. Мікропориста, забезпечує «дихання стін». Захищає фасад від росту грибків та водоростей. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, RAL, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 60 SILICON REIBEPUTZ нанести на основу за допомогою терки з нержавіючої сталі і вирівняти шар до товщини зерен наповнювача. Пластиковою теркою, тримаючи її паралельно до основи, сформувати структуру типу «короїд». Період часу між нанесенням штукатурки та її затиранням залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та основи, консистенції суміші. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на упаковці, та не доводити до пересихання країв нанесеної суміші. При необхідності перервати роботу стики слід виконувати з використанням малярної стрічки. Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою.

Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості до 80 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	24 год
Клас за паропроникністю	Клас V_1
Клас за водопроникністю	Клас W_3
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	при розмірі зерна 2,0 mm (мм) - 2,5 - 3,0 kg (кг) при розмірі зерна 2,5 mm (мм) - 3,0 - 3,5 kg (кг) при розмірі зерна 3,0 mm (мм) - 3,5 - 4,0 kg (кг)
Міцність зчеплення з основою	⩾ 0,5 МРа (МПа)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Модифіковані силіконові та акрилові смоли, водна емульсія полісилоксану, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/12) ⩽ 200 g/L (г/л)

*-витрати штукатурки залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

FEROMAL®

SILICAT-SILICON KRATZPUTZ

ПАКУВАННЯ:
25 kg

ПАРОПРОНИКНІСТЬ КЛАС V_1

СИЛІКАТ-СИЛІКОНОВА ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «ШУБА»



ВИСОКОПАРО-ПРОНИКНА | СТІЙКА ДО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ВПЛИВУ МІКРООРГАНІЗМІВ, ГРИБКІВ ТА ВОДОРОСТЕЙ | ГІДРОФОБНА | АТМОСФЕРО- ТА УДАРО-СТІЙКА | ЕЛАСТИЧНА | АРМОВАНА ВОЛОКНОМ | ПРОФЕСІЙНО ТОНУЄТЬСЯ | ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для отримання фактури типу «шуба» з розміром зерна 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm (мм) на попередньо підготованих армованих шарах систем утеплення; оздоблення поштукатурених основ та гіпсокартонних листів. Характеризується високою адгезією, еластичністю, міцністю, стійкістю до атмосферних впливів і забруднень. Забезпечує «дихання стін». Захищає фасад від росту грибків та водоростей. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, RAL, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 66 SILICAT-SILICON KRATZPUTZ нанести на основу за допомогою терки з нержавіючої сталі і вирівняти шар до товщини зерен наповнювача. Рівномірними рухами поверхню загладити пластиковою теркою, тримаючи терку паралельно до основи. Період часу між нанесенням штукатурки та її затиранням залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та основи, консистенції суміші. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». При необхідності перервати роботу, стики слід виконувати з використанням малярної стрічки. На одній поверхні використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на відрі, з метою уникнення різниці у відтінках. Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості до 80 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	24 год
Клас за паропроникністю	Клас V_1
Клас за водопроникністю	Клас W_2
Міцність зчеплення з основою	⩾ 0,5 МРа (МПа)
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні *	при розмірі зерна 1,0 mm (мм) - від 1,5-2,0 kg (кг) при розмірі зерна 1,5 mm (мм) - від 2,5-3,0 kg (кг) при розмірі зерна 2,0 mm (мм) - від 3,0-3,5 kg (кг) при розмірі зерна 2,5 mm (мм) - від 3,5-4,0 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна емульсія полісилоксану, колоїдна силіка, армуючі волокна, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A / 12) ⩽ 200 g/L (г/л)

*- витрати штукатурки залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

FEROMAL®

DEKOLAZUR

ДЕКОРАТИВНА ЛАЗУР (для створення декоративних акцентів у інтер'єрі)



ПАКУВАННЯ:
1/10 kg

100% АКРИЛОВА ОСНОВА

НЕЙТРАЛЬНИЙ ЗАПАХ	З ВМІСТОМ БЛИСКІТОК	ПРОЗОРА	БЕЗКОЛІРНА	ГЛЯНЦЕВА	ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для створення декоративних акцентів у інтер'єрі. Придатна до використання на різноманітних рельєфних поверхнях: структурних фарбах; шпалерах під пофарбування; декоративних штукатурках. Володіє високими адгезією до основи, стійкістю до стирання.

Може містити блискітки - GOLD, SILVER, ULTRA (див. позначення на упаковці). Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Для досягнення бажаного декоративного ефекту FEROMAL 32 DEKOLAZUR наносити за допомогою пензля рівномірним шаром в різних напрямах.

Час висихання покриття до початку експлуатації – 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +8 °С до +30 °С та відносній вологості повітря до 60 %. Не допускати протягів та надмірного нагрівання поверхні. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	24 год
Витрата на 1 м² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 0,085 kg (кг)
Температура виконання робіт	+8 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна акрилова дисперсія, вода, блискітки та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A / 12) ⩽ 200 g/L (г/л)

*-витрати лазурі залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

FEROMAL®

KALKTÜNCHE

ПАКУВАННЯ:
12,5/6,25 kg

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ВАПНЯНА ПОБІЛКА



ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА | **ПАРОПРОНИКНА** | **АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ** | **СУПЕРБІЛА**

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для декоративно-захисного пофарбування поверхонь стін та стель всередині складських, господарських, підвальних приміщень, у сільському господарстві - для захисту плодових дерев. Придатна для дезінфекції різноманітних мінеральних поверхонь: цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни та ін. Володіє високою паропроникністю, призупиняє розвиток плісняви, забезпечує «дихання стін».

ПРИГОТУВАННЯ

FEROMAL 9 KALKTÜNCHE наносити за допомогою пензля, щітки чи фарборозпилювача. Для досягнення бажаного декоративного ефекту достатньо дворазового фарбування (не враховуючи грунтування). Інструмент вимити водою відразу після використання.

Час висихання покриття – 4-6 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. Кожен наступний шар побілки наносити через 24 години після висихання попереднього. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +8 °С до +30 °С.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ	
Час висихання, не менше	4 год.
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні *	від 0,150 kg (кг)
Температура виконання робіт	+8 °С ÷ +30 °С
Склад	Гідратне вапно, вода, водна дисперсія акрилового кополімеру, модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/1) ⩽ 30 g/L (г/л)

*- витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Побілка містить гідратне вапно. При виконанні робіт використовувати засоби індивідуального захисту (окуляри, рукавиці). Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ.

FEROMAL®

ВАПНО ГАШЕНЕ

ПАКУВАННЯ:
12/6 kg

ВИГОТОВЛЕНО З ВАПНА ГІДРАТНОГО ВИРОБНИЦТВА КРАЇН ЄС

ВАПНО ГАШЕНЕ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ



З ІМПОРТНОЇ СИРОВИНИ | **БІЛОГО КОЛЬОРУ** | **ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ** | **НАТУРАЛЬНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ ЕФЕКТ**

ЗАСТОСУВАННЯ
Для приготування вапняних, цементно-вапняних розчинів для штукатурення, мурування та оздоблення.

ПРИГОТУВАННЯ
Продукт готовий до використання. Безпосередньо перед використанням масу перемішати за допомогою дриля з насадкою при малих обертах.
Об`ємні пропорції для виготовлення розчинової суміші для штукатурення, мурування та оздоблення.

ОБ'ЄМНІ ПРОПОРЦІЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ					
ЦЕМЕНТ	ВАПНО		ПІСОК		Приблизна середня міцність на стиск, МРа (МПа)
	min	max	min	max	
1	0,25	0,25	3	3,75	17,2
1	0,25	0,5	3	4,5	12,4
1	0,5	1,25	3,5	6,75	5,2
1	1,25	2,5	5	10,5	2,4

Продукт містить гідратне вапно. При виконанні робіт використовувати засоби індивідуального захисту (окуляри, рукавиці). Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ.

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАРБ FEROMAL

ФАРБИ	KALKFARBE	EKOWEISS	ACRYLWEISS	ACRYLCOLOR	STRUKTURFARBE	FASSADENFARBE	FASSADENFARBE COLOR	SILOXAN FASSADENFARBE	SILICON FASSADENFARBE
КОЛІР									
білосніжний	+	+	+						
білий				+	+	+		+	+
можливість колерування у світлі тони	+	+		+	+		+	+	+
можливість колерування у темні тони				+	+		+	+	+
СТЕПІНЬ ГЛЯНЦЮ									
глибокоматовий	+								
матовий		+	+	+	+	+	+	+	+
шовковисто-матовий									
СТІЙКІСТЬ									
до сухого стирання	+	+	+	+	+	+	+	+	+
вологого стирання			+	+	+	+	+	+	+
миття					+	+	+	+	+
КЛАС СТИРАННЯ (ДСТУ EN 13300:2012)	V	V	II	II	I	I	I	I	I
ПАРОПРОНИКНІСТЬ (V) (ДСТУ EN 1062-1:2012)					V_2	V_2	V_2	V_2	V_1
ВОДОПРОНИКНІСТЬ (W) (ДСТУ EN 1062-1:2012)					W_2	W_2	W_2	W_3	W_3

ЗАСТОСУВАННЯ ФАРБ FEROMAL

ФАРБИ	KALKFARBE	EKOWEISS	ACRYLWEISS	ACRYLCOLOR	STRUKTURFARBE	FASSADENFARBE	FASSADENFARBE COLOR	SILOXAN FASSADENFARBE	SILICON FASSADENFARBE
СТІНИ									
житлова кімната	++	++	++	++	++				
спальня	++	++	++	++	++				
дитяча кімната	++	++	++	++	++				
коридор	+	+	++	++	++				
кухня	+	+	++	++	+				
зовнішні стіни (фасад)					++	++	++	++	++
СТЕЛЯ									
житлові приміщення	++	++	++	++					
громадські приміщення	++	++	++	++					

++ – рекомендовано для нанесення; **+ – може бути використано**

ЗАСТОСУВАННЯ ФАСАДНОЇ ПРОДУКЦІЇ FEROMAL

ПРОДУКЦІЯ	FASSADENFARBE / FASSADENFARBE COLOR	STRUKTURFARBE	PUTZGRUND	KRATZPUTZ / REIBEPUTZ / TRAFARET PUTZ 0,5 mm	SILOXAN FASSADENFARBE	SILOXAN REIBEPUTZ / SILOXAN KRATZPUTZ	SILICON FASSADENFARBE	SILICON PUTZGRUND	SILICON REIBEPUTZ / SILICON KRATZPUTZ	SILICAT-SILICON KRATZPUTZ
ШПАКЛІВКИ										
вапняно-цементна шпаклівка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
цементна шпаклівка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
міцна полімерна шпаклівка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ШТУКАТУРКИ										
цементно-вапняна штукатурка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
цементна штукатурка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
міцна полімерна штукатурка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
НЕУШКОДЖЕНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ БАГАТОШАРОВІ СИСТЕМИ										
на основі пінополістиролу	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
на основі мінвати					+	+	+	+	+	+
МІЦНІ СТАРІ ПОКРИТТЯ										
дисперсійні фарби та штукатурки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
силіконмодифіковані фарби та штукатурки					+	+	+	+	+	+
КЛАДКИ										
з керамічної цегли	+	+	+		+		+	+		
з силікатної цегли					+		+	+		
БЕТОНИ										
бетон	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПЛИТИ										
ДСП, ДВП, QSB, OSB	+	+	+	±	+	±	+	+	±	±
гіпсокартон	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

+ – рекомендовано для нанесення; ± – рекомендовано з обмеженням

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАСАДНОЇ ПРОДУКЦІЇ FEROMAL

ПРОДУКЦІЯ	FASSADENFARBE / FASSADENFARBE COLOR	STRUKTURFARBE	PUTZGRUND	KRATZPUTZ / REIBEPUTZ / TRAFARET PUTZ 0,5 mm	SILOXAN FASSADENFARBE	SILOXAN REIBEPUTZ / SILOXAN KRATZPUTZ	SILICON FASSADENFARBE	SILICON PUTZGRUND	SILICON REIBEPUTZ / SILICON KRATZPUTZ	SILICAT-SILICON KRATZPUTZ
СКЛАД	ВОДНА ДИСПЕРСІЯ				ВОДНА ЕМ. ПОЛІСИЛОКСАНУ		МОДИФІКОВАНІ СИЛІКОНОВІ			
В'ЯЖУЧЕ	АКРИЛОВИХ КОПОЛІМЕРІВ				ВОДНА ДИСПЕРСІЯ АКРИЛ. КОПОЛІМЕРІВ		ТА АКРИЛОВІ СМОЛИ			
ЕЛАСТИЧНІСТЬ	++	++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
СТІЙКІСТЬ ДО БРУДУ	++	++	++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++
ЛУГОСТІЙКІСТЬ	++	++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
БІОЛОГІЧНИЙ ОПІР (мікроорганізми, грибки, водорості)	++	++	++	++	++++	++++	++++	+++	++++	+++
ЗАХИСТ ВІД ДОЩУ	++	+++	++	++	+++	+++	++++	+++	+++	+++
ПАРОПРОНИКНІСТЬ	++	++	++	++	+++	+++	++++	++++	++++	++++
УФ- СТІЙКІСТЬ	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
ВІДТІНКИ КОЛЬОРУ ВІД СВІТЛОГО ДО ТЕМНОГО	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++

++ – задовільна; +++ – хороша; ++++ – відмінна

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ ПРОДУКЦІЇ FEROMAL

ПРОДУКЦІЯ	ВИТРАТИ, kg/m² *(кг/м²) *
ШПАКЛІВКИ, кг/м² *	
SUPERACRYL FEINSPACHTEL	від 0,25
ФАРБИ, кг/м² *	
KALKFARBE	від 0,185
EKOWEISS	від 0,2
ACRYLWEISS / ACRYLCOLOR	від 0,125
FASSADENFARBE / FASSADENFARBE COLOR	від 0,15
SILOXAN FASSADENFARBE	від 0,15
SILICON FASSADENFARBE	від 0,15
STRUKTURFARBE	від 0,7
ЛАЗУРІ, кг/м² *	
DEKOLAZUR	від 0,085
ГРУНТУВАЛЬНІ ФАРБИ, кг/м² *	
PUTZGRUND	0,25-0,3
SILICON PUTZGRUND	від 0,25

ШТУКАТУРКИ, kg/m² *(кг/м²) *	РОЗМІР ЗЕРНА					
	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm
KRATZPUTZ		1,5-2,0	2,5-3,0	3,0-3,5	3,5-4,0	
REIBEPUTZ				2,5-3,0	3,0-3,5	3,5-4,0
SILOXAN KRATZPUTZ		1,5-2,0	2,5-3,0	3,0-3,5	3,5-4,0	
SILOXAN REIBEPUTZ				2,5-3,0	3,0-3,5	3,5-4,0
SILICON KRATZPUTZ		1,5-2,0	2,5-3,0	3,0-3,5	3,5-4,0	
SILICON REIBEPUTZ				2,5-3,0	3,0-3,5	3,5-4,0
SILICAT-SILICON KRATZPUTZ		1,5-2,0	2,5-3,0	3,0-3,5	3,5-4,0	
TRAFARET PUTZ 0,5 mm	1,5-2,0					

Витрати уточнюються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

*** – Витрата вказана при одноразовому нанесенні.**

Витрати залежать від поглинальної здатності, рівності, типу та структури поверхні.

** виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

РЕКОМЕНДУЄМО
ДЛЯ ОСНОВ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ

ТОП-100
КОЛЬОРОВИХ РІШЕНЬ

ПАЛІТРА КОЛЬОРОВИХ РІШЕНЬ



ФЕРОЗІТ®
СИЛІКОНОВА МОЗАЇКА
ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА

ПІДВИЩЕНА ВОДОСТІЙКІСТЬ ТА ПАРОПРОНИКНІСТЬ

ПАРОПРОНИКНА | ГІДРОФОБНА | АТМОСФЕРОСТІЙКА | ТРІЩИНОСТІЙКА | СТІЙКА ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПРОМЕНІВ | СТІЙКА ДО МЕХАНІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ | ЛЕГКА В НАНЕСЕННІ | ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

www.ferozit.ua

ГОЛОВНИЙ ОФІС ТА ВИРОБНИЦТВО:

м. Львів, вул. Шевченка, 317
тел./факс: (032) 294 86 00
e-mail: ferozit@ferozit.ua

м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 38
тел.: +38 (067) 612-71-70
+38 (095) 268-08-54
e-mail: vinnytsya@ferozit.com.ua

м. Житомир, вул. Малинська, 4
тел.: +38 (067) 612-85-13
+38 (050) 430-61-70
e-mail: zhytomyr@ferozit.com.ua

м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 14
тел.: +38 (050) 434-13-43
+38 (050) 370-22-36
e-mail: zhytomyr@ferozit.com.ua

м. Київ, вул. Будіндустрії, 7
тел.: +38 (067) 612-97-39
+38 (050) 311-82-99
e-mail: kyiv@ferozit.com.ua

м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3
тел.: +38 (095) 260-15-55
+38 (095) 260-02-77
e-mail: volyn@ferozit.com.ua

м. Мукачево, вул. В. Данчевського, 19
тел.: +38 (067) 612-99-16
+38 (067) 673-80-55
e-mail: uzhgorod@ferozit.com.ua

м. Рівне, вул. Старицького, 50а
тел.: +38 (050) 431-16-32
+38 (098) 000-41-92
e-mail: rivne@ferozit.com.ua

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18
тел.: +38 (067) 728-10-30
+38 (050) 370-95-58
e-mail: ternopil@ferozit.com.ua

м. Хмельницький, вул. Заводська, 155
тел.: +38 (098) 000-28-30
+38 (050) 431-16-34
e-mail: khmelnytsky@ferozit.com.ua

м. Чернівці, 1-й провулок Заводський, 25
тел.: +38 (050) 757-29-32
+38 (050) 370-95-72
e-mail: chernivtsi@ferozit.com.ua

м. Харків
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

смт. Баришівка (Київська обл.),
вул. Б. Хмельницького, 157
Логістичний склад
тел.: +38 (050) 867-14-00
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

м. Кропивницький
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

м. Полтава
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

м. Черкаси
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

м. Суми
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

м. Чернігів
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

м. Дніпро
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

0 800 30 22 88*

Безкоштовна телефонна гаряча лінія

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).

** - виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

*** - ТОВ «Ферозіт» не несе відповідальності за друкарські помилки.